



Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	MAGNA3 40-100 F
Nr katalogowy:	97924269
Numer EAN:	5710626493449
Cena:	EUR 2548
Techniczne:	
Prędkość obrotowa pompy:	3674 obr/min
Aktualny przepływ obliczeniowy:	10 m³/h
Obliczona wysokość podnoszenia pompy:	50 kPa
Maks. wysokość podnoszenia:	100 dm
Klasa TF:	110
Approvals:	CE, VDE, EAC, MOROCCO, UKCA, TSE, RCM, UkrSEPRO
Model:	E
Materiały:	
Korpus pompy:	Żeliwo szare
Obudowa pompy:	EN 1561 EN-GJL-250
Korpus pompy:	ASTM A48-250B
Wirnik:	Composite
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Rodzaj przyłącza:	DIN
Rozmiar połączenia:	DN 40
Ciśnienie znamionowe do podłączenia:	PN 6/10
Długość montażowa:	220 mm
Ciecz:	
Czynnik tłoczony:	Woda
Zakres temperatury cieczy:	-10 .. 110 °C
Temperatura cieczy podczas pracy:	20 °C
Gęstość:	998.2 kg/m³
Lepkość kinematyczna:	1 mm²/s
Dane elektryczne:	
Max. moc wejściowa P1:	359 W
P1 min.:	18 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie znamionowe:	1 x 230 V
Minimalny pobór prądu:	0.2 A
Maksymalny pobór prądu:	1.66 A
maksymalna prędkość:	4830 obr/min
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IPX4D
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Inne:	
Energia (EEI):	0.18
Masa netto:	16.3 kg
Waga brutto:	18 kg
Koszt wysyłki:	0.039 m³
duński nr VVS:	380952410
Swedish RSK nr.:	5732488
Fiński numer LVI:	4615147
Norweski NRF nr.:	9042661
Kraj pochodzenia:	DE
Numer taryfy celnej nr.:	84137030
Dopuszczenia środowiskowe:	CN ROHS, WEEE



Q = 10 m³/h
n = 76 % / 3674 obr/min
Gęstość = 998.2 kg/m³
Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Eta pompa+silnik+przetwornica częst. = 60.1 %



P1 (silnik + przetwornica) = 231.2 W

