


Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	ALPHA1 25-80 N 180
Nr katalogowy:	99199594
Numer EAN:	5712608550348
Cena:	EUR 788
Techniczne:	
Aktualny przepływ obliczeniowy:	0.4065 l/s
Obliczona wysokość podnoszenia pompy:	20.66 kPa
Maks. wysokość podnoszenia:	80 dm
Orientacja głowicy pompy:	6H
Klasa TF:	110
Zatwierdzenia:	CE,VDE,EAC,RCM,SEPRO
Model:	B
Materiały:	
Korpus pompy:	Stal nierdzewna
Obudowa pompy:	EN 1.4308
Korpus pompy:	ASTM A351-CF8
Wirnik:	Composite
Wirnik nominalny:	PES 30% GF + PESU-GF20%
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Rodzaj przyłącza:	G
Rozmiar połączenia:	1 1/2 inch
Ciśnienie znamionowe do podłączenia:	PN 10
Długość montażowa:	180 mm
Ciecz:	
Czynnik tłoczony:	Ciepła woda użytkowa
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 110 °C
Temperatura cieczy podczas pracy:	60 °C
Gęstość:	983.2 kg/m³
Dane elektryczne:	
Min. moc wejściowa P1:	3 W
Pobór mocy P1:	50 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie znamionowe:	1 x 230 V
Max. zużycie prądu:	0.04 .. 0.44 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IPX4D
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie termiczne:	ELEC
Układy sterowania:	
Aut. red. nocna:	N
Inne:	
Energia (EEI):	0.20
Masa netto:	2.21 kg
Waga brutto:	2.37 kg
Koszt wysyłki:	0.004 m³
Fiński numer LVI:	4615334
Norweski NRF nr.:	9043138
Kraj pochodzenia:	DK
Numer taryfy celnej nr.:	84137030



Q = 0.4065 l/s H = 20.66 kPa
 Gęstość = 983.2 kg/m³
 Ciecz tłoczona = Ciepła woda użytkowa
 Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C
 Eta pompa+silnik+przetwornica częst. = 46.7 %

